

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'






技术说明:
1、此涨紧需装配双开关;

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
							涨紧装置	
								DX300A(双开关)
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	
校 对								
审 核							90+T	1:3
工 艺			批 准			物料编号：		

OX300A.3-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					阶段标记	
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX300A.3-2	