


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1. 本件适用于工厂时采用别电梯中;
2. 本件位用采3.2×18开压缩件10的
销实际使装配好后将销抽掉定位,

10	GB/T 97.3	平垫6	9		1.01	9.09	
9	GB/T 93	弹性垫圈6	9		0.50	4.5	
8	GB/T 6170	螺母M6	9		2.66	23.94	
7	GB/T 5783	螺栓M6×16	9		6.15	55.35	
6		弹簧	2		0.05	0.1	
5	OX100H-4	弹簧导向杆	2	焊接件	0.19	0.38	
4	OX100H-3	弹簧底座	2	Q235A/3.0	0.08	0.16	
3	OX100H-5	护罩	1	Q235A/1.0	0.20	0.2	
2	OX100H-2	支撑板	1	Q235A/3.0	0.87	0.87	
1	OX100H-1	主体弯板	1	Q235A/3.0	1.29	1.29	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

19	OX100H-8	轴套	2	45	0.01	0.02	
18	OZ108-9	安装支架	2	Q235A/5.0	0.62	1.24	
17	GB/T 6170	螺母M10	4		10.66	42.64	
16	GB/T 93	弹性垫圈	4		2.16	8.64	
15	GB/T 97.1	平垫圈	4		3.55	14.2	
14	GB/T 5783	螺栓M10×20	4		26.11	104.44	
13	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
12	OX100H.1	绳轮组件	1	组装件	2.00	2	
11		轴用弹性挡圈	2		0.91	1.82	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						装配图	宁波奥德普电梯部件有		
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日		胀紧装置(弹簧式)		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对									
审核							7.81	1:3	
工艺			批准			OX100H			
						共 张 第 张			

宁波奥德普电梯部件有限

涨紧装置(弹簧式)

0X100H

借(通)用件登記

旧底图总号



底图总号

簽 字

日期

6-H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



借(通)用件登記
旧底图总号
底图总号
簽 字
日 期

[illegible]