



1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴半凸轮环;
2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
3. 本装置额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时绳轮节圆直径为 240 ;
4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时连续通电时间 $\leq 30\text{s}$, 通电间隔时间 $\leq 10\text{min}$;
5. 限速器出厂提拉力 $\geq 500\text{N}$, 当匹配 $\text{OX}-200$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配 $\text{OX}-300$ 张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
6. 限速器调试标准按 $\text{GB7588}-2003$ 《电梯制造与安装规范》中 9.9 项要求执行,
(注: 对重侧用需与轿厢侧对应配套使用);
7. 本图为 $\text{OX}-187\text{DZ}$ 限速器示意图, 为杭州西奥定制。(EAC、CE 铭牌附图)

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD				限速器 AX187V030		
CC 关键特性										
设计	宋利	2008.02.28	标准化					阶段标记	重量	比例
审核	刘磊	2008.02.28								1:3
工艺			批准	刘磊	2008.2.28			第 1 张	共 2 张	

FB-XOA2531ACZ019-W00744
非标：8mm钢丝绳，节轮直径240
全英文铭牌
有NETEC英文型式试验报告或者
上海交大的型式试验报告或者CE
认证（以上三者有其一即可）

图幅: A3 Ver 1.4

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACE		
西奥件号	019-024, 045-046		
确认人	吴树刚	日期	2023.3.3
共 2 页,	第 2 页	CA号	CA-122301087

对应表

奥的斯件号	杭州西奥件号	规格/型号	额定速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	绳头直径(mm)	备注
AX187V030019	XOA2531ACZ019	XOA4111ACH001	1.0	Φ8	Φ240	钢丝绳用长度
AX187V030020	XOA2531ACZ020	XOA4111ACH002	1.5	Φ8	Φ240	
AX187V030021	XOA2531ACZ021	XOA4111ACH002	1.6	Φ8	Φ240	
AX187V030022	XOA2531ACZ022	XOA4111ACH002	1.75	Φ8	Φ240	
AX187V030023	XOA2531ACZ023	XOA4111ACH001	1.0	Φ6	Φ240	钢丝绳用长度
AX187V030024	XOA2531ACZ024	XOA4111ACH002	1.5	Φ8	Φ240	
AX187V030045	XOA2531ACZ045	XOA4111ACH002	1.6	Φ8	Φ240	
AX187V030046	XOA2531ACZ046	XOA4111ACH002	1.75	Φ8	Φ240	



第一视角	
CC	关键特性

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计 吴树刚 2023.02.09 标准化

审核 吴树刚 2023.02.08

工艺

批准 吴树刚 2023.02.08

阶段标记 重量 比例

第 2 页 共 2 页

限速器

AX187V030

图幅: A3 Ver 1.4

标记	数量	更改内容	签名	年月日