

A3

基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	管肘切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	管肘切割	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

焊接

技术要求:

1.确保焊接质量,焊后去焊渣、校直;

2.表面无明显脏污、瑕疵;

3.喷漆颜色见订单;

4.本图适配奥德普OX-210BZ(A02)安全钳联动装置。

代号	CW 轿厢宽度	1100	1400	1600	1700	2000	见订单			
图号	GEL3H045	001	002	003	004	005	C01			
序号	件号	名称	数量	数量	数量	数量	数量	材料	备注	
1	GEL3H045101	连杆	1	/	/	/	/	25*25*2/方管	按图制作	
	GEL3H045102		/	1	/	/	/			
	GEL3H045103		/	/	1	/	/			
	GEL3H045104		/	/	/	1	/			
	GEL3H045105		/	/	/	/	1			/
	GEL3H045999		/	/	/	/	/			1
2	GEL3H045111	加强板	4	4	4	4	4	4	Q235/t4	按图制作
3	GB5783-M8×20-8. 8Z	螺栓	4	4	4	4	4	4		
4	GB6170-M8-8Z	螺母	4	4	4	4	4	4		

首次发布版本	231110	图号	GEL3H045
比例	1:1	名称	连杆组件
共 1 页		材料	组件
第 1 页			

绘 图	杨 华	20231130	校 对	范孝博	20231130	审 核	刘 斌	20231130
更 改 原 因 及 说 明				更 改 日 期	更 改 者	审 查 者	变 更 版 本	