



## 技术说明:

- 1、本件适用于额定速度≤0.63m/s的电梯中使用;
- 2、本装置一套两件成组使用,其设计总允许质量为≤25000kg,具体参数请按对应有效的型式试验报告及证书确定;
- 3、本件适用匹配导轨的工作面宽度为19mm。
- 4、本件加工面表面粗糙度为12.5。

件号	A	B	品牌
VKS3H046001	① 364 360	430	奥德普
VKS3H046002	380	430	

件号	A	B	品牌
② VKS3H046003	360	430	沃克斯
VKS3H046004	380	430	
④ VKS3H046005	300	370	迅达
VKS3H046006	330	400	

④	追加件号VKS3H046005、VKS3H046006	2023.12.1	徐星涛	王勇新	23C01	<b>Volkslift Schindler</b> OX-588瞬时式安全钳 (双滚柱+单锲块)	材料: 装配件 MATERIAL:
③	修改尺寸	20220725	闫世英	王勇新	22701		
②	追加件号VKS3H046003、004;	2022.2.23	王勇新	闵传宏	22201		
①	修改A尺寸364为360;	2021.08.18	王勇新	闵传宏	21801		
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION		
				日期 DATE	2019.05.27		

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
9501		1:5
SHEETS 1	1	1 SHEET