





- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $\geq 300\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。



厂商	奥德普
满足新国标	

日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	未注公差执行标准和等级： 1、未注公差的线性和角度尺寸的公差依照GB/T 1804—2000，中級。 2、未注形状和位置公差依照GB/T 1184—1996，中級。 3、焊接结构的一體尺寸公差和形位公差依照GB/T 19804—2005，中級。	AEA2619AAV	Aolida			
2024.4.9	▲	T127导轨D改为18mm	章孝东	FM240040							OX-200张紧装置				
2024.5.27	▲	新增钢丝绳直径，增加025*036件号	章孝东	FM240059											
2024.5.31	▲	新增H、J、K值	章孝东	FM240068											
											设计 校对 审核 抽检	章孝东 魏折元 伍显周 FM240010	工艺 标准化 批准 第1页	王瑞 方启华 王亮 第1页	日期 2024.1.23



非标尺寸

尺寸表

X20000A01	P×N	J	K	H
G01	13×90	50	120	106
G02	18×90	70	140	138
G03	22×90	70	140	138

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
				关键特性								钢板 Q235B/6.0			
				设计	胡建升	2022.09.07	标准化					阶段标记	重量	比例	安装底板
				审核	刘晶	2023.04.04						A		1:2	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张	X20000A01