



优先对应图号	XTA2682AGG001	确认	朱昊初
会签确认日期	2023.10.27	批准	董晓军
件号备注	XTA2682AGG001~010		
共 / 页, 第 / 页 授权	1 / 1	授权	PIN230765

零件号	对应零件号	额定载荷P+Q(kg)	V	K
XTA2682AGG001		4000< P+Q≤4200		
XTA2682AGG002		4200< P+Q≤4400		
XTA2682AGG003		4400< P+Q≤4600		
XTA2682AGG004		4600< P+Q≤4800		
XTA2682AGG005		4800< P+Q≤5000		
XTA2682AGG006	AX188A040G99	5000< P+Q≤5200	0.25≤V≤25	④ 15.88
XTA2682AGG007		5200< P+Q≤5400		
XTA2682AGG008		5400< P+Q≤5600		
XTA2682AGG009		5600< P+Q≤5800		
XTA2682AGG010		5800< P+Q≤6000		

参数名	中文字译
k (mm)	导轨导向面厚度
V (m/s)	额定速度

### 技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A，适用于实心T型导轨，提拉形式为双提拉板，提拉孔为M8；
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
- 3 本图为嘉兴优迈重工定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 4 装配时各活动部位活动灵活，无卡阻；
- 5 表面喷涂部件颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 安装时，紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀，测量间隙时，两活动钳块高度一致；
- 7 安全钳漆封处不得擅自调整，如需调整请联系生产厂家；
- 8 本件铭牌、说明书、标签均采用繁体字。

第一视角	◎	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性				
设计	宋剑	20230915	标准化		
阶段标记	重量	比例	1:3		
			AX188A040		
签名	年月日	工艺	批准	1/2	2023.10.27 第 1 张 共 1 张