




孔位与OX-029(A01)导靴配合

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm



图框: A3 Ver 1.4

										CC 关键特性									一体式安全钳					
										设计				标准化				阶段标记		重量	比例			
										审核														
更改内容										签名		年月日		工艺				批准				第 1 张	共 1 张	OX-188 (一体式SDZY001
标记		处数																						

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。



						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			Q235A/8.0		支架	
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日						
设 计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)	
校 对									66.78	1:5		
审 核												
工 艺				批 准			版本:					