OX188DT

GB/T 1804-m

线性尺寸	0～6	6～30	30～120	120～400	400～1000	1000～2000	2000～4000	未注长度/高度尺寸	0.5－3	>3－6	>6－30	>30	短边尺寸	≤10	>10－50	>50－120	>120－400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′







技术说明

1. 本装置按匹配OX－188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236－11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公

安全联动装置

阶段标记	重量	比例
		1:5

物料编号：

OX188DT

通用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期