




-POS	名称	DEF	图号	品/规格	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	安装支架	DWG	AX310HY101	G01					-01	1	1
-02	内六角花型沉头螺钉		GB/T 2673 M10x30-A4B						-02	4	4
-03	六角帽螺栓		GB/T 6184 M10-A4B						-03	4	4
-04	导轨	PDF	OX-310HY					选用: 10mm	-04	1	
-05	导轨	PDF	OX-310HY					选用: 16mm	-05		1

恒富对应图号	HFA2336AAE(-)	确认	邱家辉
会签确认日期	2022.3.20	批准	2022.3.28
共 1 页	第 1 页	授权号	Pm00002
备 注			

毛刷组件

靴衬

试制



参数表

参数名	中文描述
k	导轨导向面宽度

尺寸表

件号	k
AX310HY016G01	10
AX310HY016G02	16

对应表

恒达富士件号	对应奥普
HFA2336AAE001	AX310HY016G01
HFA2336AAE002	AX310HY016G02


技术要求

- 1 本图为滑动导轨组合示意图, 适用导轨为OX-310HY, 靴衬为自润滑靴衬;
- 2 本导轨为恒达富士定制, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本导轨适用于 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 4 安装支架和导轨装配后出厂, 装配牢固可靠;
- 5 安装支架颜色由双方确定。

16	G02	导轨组合
10	G01	导轨组合
k	G00	名称

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
标记 处数		更改内容		签名		日期		导靴组合					
设计		22.03.18 标准化										阶段 标记 重量 比例	
审核		22.03.18						1:1.5		AX310HY016			
工艺				批准		2022.3.18		共 1 张 第 1 页					

其余 12.5



技术要求
1 去锐角毛刺;
2 表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01	导轨安装座
G00	名称

					宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					钢板 5 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量
设计		标准化					比例
审核							1:1.5
工艺		批准			共 1 张 第 1 页		
					导轨安装座		
					AX310HY01		