




配置状态	配置材质	J	E	F	G	识别号
18kg	铸铁	260	55	250	25	TL01
30kg		250	70	275	35	TL02
18kg	重晶石	270	100	265	50	ZL01
30kg		300	140	305	70	ZL02




颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03



技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\Phi 200$ 及 $\Phi 240$;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。




						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									涨紧装置(重锤式)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300		
校 对											
审 核							13.5+T	1:4			
工 艺			批 准			物料编号:					



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明

1. 本件采用研铆连接, 要求铆接牢固可靠, 无偏斜或毛边等缺陷;
2. 摇杆主体表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令;
3. 喷涂后, 在装配前需对 $\Phi 22$ 摇杆轴套孔作铰孔处理, 确保尺寸要求。





物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02



2	OX300.2-2			摇杆轴套			1	20#/ $\Phi 35$			0.09	0.09			
1	OX300.2-1(FB)			摇杆板件			1	Q235A/6×60			1.01	1.01			
序号		代 号		名 称			数量		材料说明			重量	总重	备注	
														宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日										
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例		OX300.2(FB)			
校 对									1.11	3:5					
审 核															
工 艺			批 准			物料编号: 见表									

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300.3-1(S)
校 对									
审 核							0.10	3:1	
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			

