







- 1、绳轮节径为 $\phi 200$ ，绳槽为 $\phi 6$ ；
- 2、涨紧最大滑行距离为110mm；
- 3、钢板总重为17.5KG；
- 4、参数B值（=-80~80mm）根据实际使用时需将开关连接框架和安装底板部分调整装配位置才可以实现，按图示状态可调整范围为-80~30mm；将开关连接框架安装在绳轮另外一侧时（框架可上下翻转安装）B值可调范围为-30~80mm，即保持绳轮不动，可在四个象限内固定安装底板；
- 5、开关和打开关板根据开关连接框架的位置自行安装。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						总装图						涨紧装置	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设计	周正	2018.10.22	标准化			阶段标记		重量	比例	0X-200C			
									1:4				
审核	舒佳乐	2018.10.22				共		张	第			页	
工艺			批准										

18	OX-200C-6	连接支架2	1	Q235A			组件
17	OX-200C.2	轮组立	1				
16	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	4				
15	GB 2673-86	六角头螺栓M6*12	4				
14	OX-450N	尼龙靴衬	4				
13	OX-200C-5	连接支架	2	Q235A			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重 量		





- 1、按图进行安装;
- 2、保证开关头部露出4.5—7mm之间





13	GB/T 818-2000	十字槽盘头螺钉M4*30	2	钢 4.8-Zn.D			
12	OX-200C.1-4	支架	1	Q235A/4.0			
11	UKS	限位开关	1				外购件
10	GB/T 93-1987	弹性垫圈6	4	65Mn			
9	GB/T 97.1-1985	平垫圈6	4	钢 100HV-Zn.D			
8	GB/T 5783-2000	六角头螺栓M6*12	4	钢 4.8-Zn.D			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		

7	0X-200C.1-2	连接板	1	Q235A/4.0			
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	2	钢 6-Zn.D			
5	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	2	65Mn			
4	GB/T 97.1-1985	平垫圈8	2	钢 100HV-Zn.D			
3	GB/T 5783-2000	六角头螺栓M8*20	2	钢 4.8-Zn.D			
2	0X-200C.1-3	支架	1	Q235A/4.0			
1	0X-200C.1-1	安装底板	1	Q235A/4.0			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计 重 量	总 计	备注

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
							组件					开关连接框架		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计			标准化				阶	段	标	记	重	量	比	例
审 核													1:3	
工 艺			批 准				共 张 第 页							



孔及周边 12.5/√
其余 √



技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、未注折弯圆角等于板厚;
- 3、表面烤漆, 颜色按客户指定颜色;

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					Q235A/4.0		安装底板					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						阶段标记				重量		比例	
设计			标准化															
审核											2:5		OX-200C.1-1					
工艺			批准			共 张 第 页												