



## 技术要求

1. 校直。4件/台。
2. 未加工面上漆。
3. 上端螺纹长度不能少于150mm,下端不能少于50mm。
4. 若果直梁有非标加高的,直梁拉杆相应加高。

件号	L	备注
01	标准2400	3030 有机房客梯 H+630
02	标准2200	2780 11无机房货梯(无下梁) H+580
03	标准2200	3130 11-2.3T有机房货梯 H+930
04	标准2200	3100 2T-2.3T无机房货梯 H+900 2:1
05	标准2200	2840 2T-2.3T无机房货梯 H+640 4:
06	标准2200	3190 3T-3.6T有机房货梯 H+930
07	标准2200	3220 4T有机房货梯(滑轮) H+1020
08	标准2200	3360 5T有机房货梯和汽车梯(滑轮) H+1160
09	标准2200	3410 5T有机房货梯和汽车梯(折边) H+1210
10	标准2200	2920 3T-4T无机房货梯 H+720

杭州顺达伯耐特电梯有限公司

圆钢10/Q235-A

杭州顺达伯耐特电梯有限公司

标记	处数	分区	更改文号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计								
校对								
审核								

丁廿

共 22 张 第 2 张

SDA084HTA