

配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

#### 技术说明



- 1.本件按Φ200绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A( $\pm 15$ )可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

总装图							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年.月.日		阶段标记	重量	比例
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准				共1张	第1张	1:4

张紧装置

OX-200(ZC)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期



技术要求

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

							Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对						1.2	OX200.1-1	安装底板
审核						共 2 页	第 1 页	
工艺			批准					