


钢板轮



技术要求

- 1 本图为OX-300A涨紧装置安装示意图；
- 2 A值为范围值，B值尺寸为固定值，参见尺寸表数值；
- 3 确认匹配导轨为T70至T114，T82及以下压板安装适用12.5x50安装孔，T89及以上压板安装适用19x68安装孔；其它导轨型号需提供规格；
- 4 现场安装时请参照限位器钢丝绳位置定位，安装时需保持钢丝绳水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响，摆臂向下旋转角度 $\leq 15^\circ$ ；
- 5 绳轮组件需根据限位器参数选择；
- 6 开关可在现场调节尺寸，调节后需拧紧。

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		批准		

阶段标记 重量 比例


1:4

共 2 张 第 2 页

涨紧装置

\$ OX300A001

其余 12.5/




技术要求
1 去锐角毛刺;
2 螺纹倒角至大径;
3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表	
OX300A102_	A1L
G01	70
G02	80

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						圆钢 22 GB/T 702 20 GB/T 699		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	绳轮主轴 (双轴承)		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1
						共 1 张 第 1 页		
						\$ OX300A102		



参数表

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表

OX300A019	A1L
G01	8
G02	15

技术要求

- 去锐角毛刺;
- 未注倒角为C0.3;
- 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

27	G02	衬套
20	G04	衬套
B3	G00	衬套

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢管 20-20x4.0 GB/T 8162-2008		
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例
审核								2:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						衬套		
						\$ OX300A019		