


配重状态	钢丝绳径	D	F	F	D
10kg	新绳	320	55	200	25
50kg		350	70	250	35
10kg	废旧绳	320	40	200	47.5
50kg		320	30	200	47.5

技术说明
 1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象。
 2. 图中尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：320、350、365、405、420。
 3. 绳轮根据限速器杆中选用，使用在摇杆正反开关侧，按实际需配重调整，按18kg重量选配。
 4. 要正开现场图式使用。
 5. 石形使用。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日			涨紧装置 OX300A		
设计			标准化			阶段标记	重量			比例
校对							25.90			1:4
审核										
工艺			批准			共 张				第 张





技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：290、350、365、405、420；
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表选用等。

宁波奥德普电梯部件有限公司										
安装底板组件										
OX300A.2										
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例		
设计							0.75	1:1		
校对										
审核										
工艺			批准			共	张			

12.5 周边



技术要求：
 1 去锐边毛刺；
 2 表面喷塑处理，颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									摇杆杆件	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记		重量		
设计			标准化					0.89	1:1	
校对										
审核										
工艺			批准			共 张		第 张		
								OX300A.3-1		