



技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。

[illegible]

图号 DWGNO	(X) 11-10BT-X0															变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR			-00		
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$									-01		
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$									-02		

其余 $\nabla 6.3$



技术要求




1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$

D													宁波奥德普电梯部件有限公司											
											常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)						
												保留	李煜 6/30	制图 DRAWN	舒佳乐 03/16		1:2							
											一次				设计 DESIGNED	舒佳乐 03/16				图号 DWGNO	OX-210BTX-17	版本 00		
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE		更改内容 CHANGE		审核 CHECKED	竺利辉 03/16	共 张 第 张								
1					2					3					4					5				

图号 DWGNO		OX-210BT-12												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET					
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

其余



- 技术要求:
1. 边角去毛刺;
 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE							

常用						宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	核准 APPROVED		日期 DATE	2016. 12. 15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
	李煜 12/15		制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1			
一次					设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15		图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	
	审核 CHECKED	李煜 12/15			共 张 第 张					