





质量特性等级 QLV/B/C

众爱特产品号	TZA2619ABN	确认	宋林
会签确认日期	2023.1.4	批准	张元
件号备注			
共 1 页	第 1 页	授权	TPM2305

TZA2619ABN06-78N/GGZ0

符合新检规



重量尺寸

重块材料	重块重量	使用数量 n	E	F	G
重块石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
钢块	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125


对应表

浙江众能序号	对应表格	绳轮直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	重块重量	钢丝绳长度	提升高度 R(m)	后导轨规格
TZA2619ABN001	AX200V034G31	240	8	T75 / T89	315~385	30~80	重块石	16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN002	AX200V034G32			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块
TZA2619ABN003	AX200V034G33			T75 / T89	315~385			16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN004	AX200V034G34			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块
TZA2619ABN005	AX200V034G35		6.3	T75 / T89	315~385		重块石	16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN006	AX200V034G36			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块
TZA2619ABN007	AX200V034G37			T75 / T89	315~385		钢块	16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN008	AX200V034G38			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块
TZA2619ABN009	AX200V034G39		8	T75 / T89	315~385		重块石	16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN010	AX200V034G40			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块
TZA2619ABN011	AX200V034G41			T75 / T89	315~385		钢块	16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN012	AX200V034G42			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块
TZA2619ABN013	AX200V034G43		6.3	T75 / T89	315~385		重块石	16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN014	AX200V034G44			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块
TZA2619ABN015	AX200V034G45			T75 / T89	315~385		钢块	16kg	R<50	11个重块
TZA2619ABN016	AX200V034G46			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个重块

技术要求

- 1 本图为GX-200张紧装置安装示意图；
- 2 本图为浙江众能定制图，相关参数更改需双方确认；
- 3 本张紧装置可以对称安装，安装后重块水平状态时，重块底部离地面≥150；
- 4 开关IP等级至少为IP65；
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄，其余钢板喷涂部件颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摇臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 7 开关可在现场调节尺寸，开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm，调节后螺钉需拧紧。

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	次数	更改内容	签名	日期	张紧装置		
设计	宋林	22.12.7	标准化				
审核	宋林	22.12.7			阶段标记	重量	比例
工艺			批准	2023.12.7	共 1 张	第 1 页	1:4
				AX200V034			



技术要求


- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
CC 关键特性													
设计			标准化			总装示意图						张紧装置	
						阶段标记		重量		比例			
审核										1:4		X20000000	
工艺			批准			第 张		共 张					

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

X20000000

其余 12.5



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0			
				设计		标准化		阶段标记	重量	比例	安装底板
				审核				A		1:2	
				工艺		批准		第 1 张	共 1 张		X20000A01
标记	处数	更改内容		签名	年月日						