






受控 部件 外协



技术说明

- 1、本图按上提拉结构设计, 本件适用于客梯、货梯的安全钳的提拉;
2、本件可选配 M10 或 M8 的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3、本图中 C 值为上梁的间距尺寸 (如图) 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4、表中参数 L1 为短轴长度, L2 为长轴长度。

剖面 A-A
比例 1:4



序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

GE2303809K

4		弹簧	1	72B	0.35	0.35	
3	OX288T.4	右旋拉杆	1	焊接件	0.04	0.04	
9	OX288T.3	右旋长拉杆	1	焊接件	0.11	0.11	
2	OX288T.2	短轴总成	1	组装件	1.86	1.86	
1	OX288T.1	长轴总成	1	组装件	3.14	3.14	

序号	代	号	名	称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
						装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							上提拉联动机构			
标记	处数	分	区	文件更改	签字		年、月、日			
设计				标准化				阶段标记	重量	比例
校对										
审核										
工艺										
共 1 张 第 1 张							OX288T			

11		开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户
10		弹簧支架	1	角钢63×63×5	0.43	0.43	
8	GB/T 5783	螺栓M4×16	2		0.00	0	
7		定位轴套	2	Q235A	0.04	0.08	
5	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
6		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)附件登	已
旧底图总号	
底图总号	
登 字	
日 期	