









技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 本图按配 24kg 铸铁配重绘制;
3. 参数 A 值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
4. 参数 B 与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
12KG	铸铁	2	285	45	85	≤50m
16KG		2	250	50	105	50~100m
24KG		2	255	65	125	50~100m
12KG	重晶石	1	265	85	165	≤50m
16KG		2	265	70	130	50~100m
24KG		2	265	85	165	50~100m

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	0X200			
校 对												
审 核							27.46	1:4				
工 艺			批 准			共 2 页		第 1 页				



						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							安装底板			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化							
校对										1:2
审核										0X200.1-1
工 艺			批 准			共 2 页			第 1 页	