



技术说明

- 1、涨紧力650N，适用提升高度 $50m \leq H \leq 120m$ ；
 - 2、本图为全封闭结构。

导轨	导轨固定板
T89	X350B0001(G01)
T114	X350B0001(G02)

25	GB/T 818/M6X12	十字盘头螺丝	4				
24	X350B0007	盖板	2				
23	GB/T 879.2/6X14	弹性圆柱销	4				
22	X350B0006	限位板	4				
21	X350B0005	销轴	4				
20	X350B0004	滚轮	4				
19	GB/T 6170/M6	螺母	8				
18	GB/T 97.1/6	平垫	12				
17	GB/T 5783/M6X16	螺栓	4				
16	X350B0C00	开关组件	2				
15	GB/T 93/6	弹垫	10				
14	GB/T 5783/M6X12	螺栓	4				
13	X350B0003	开关打板	1				
12	JB/ZQ 4763/M10X100	膨胀螺栓	1				
11	X350B0002	框架固定板	1				
10	GB/T 5783/M10X35	螺栓	4				
9		压导板T89/T114	4			外购件	
8	GB/T 6170/M10	螺母	10				
7	GB/T 93/10	弹垫	10				
6	GB/T 97.1/10	平垫	10				
5	GB/T 5783/M10X30	螺栓	6				
4	X350B0001	导轨固定板	2				
3	0X-350A-1	配重块	7			借用件	
2	X350B0B00	固定框架	1				
1	X350B0A00	活动框架	1				
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单计	总 计	备注
					重 量		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

张紧装置

X350B0000