






1	2	3	4	5	6	7	8
额定尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
额定公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
额定尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	额定尺寸	≤10	>10-50
额定公差	±0.2	±0.5	±1	±2	额定公差	±1°	±30'

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

- 技术要求:
1. 单侧间隙G大于1mm;
 2. 制动力两侧间隙G相差小于0.5mm;
 3. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红色漆封;
 4. 标牌位置按图比例;
 5. 本图按奥德管 OX-240 绘制 (配G01底座), 同样适用于其他厂家的同等限速器;
 6. 随本机箱的包括: 限速器、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 7. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
 8. 限速器要求全防护;
 9. 限速器配套接插件为6芯安普插座, 型号: 1-480705 (配套插针套: 350536-1); 线长预留200mm.
 10. 接插件标识采用喷漆 (或油墨、油性笔) 永久不掉漆;
 11. 限速器提供EAC证书.



物料编码说明:
编码构成: 零件代码.设备号
编码示例: Y1657102.25G00660-662

2	YPV16571A02	零件		v=1.0m/s, 绳轮φ240mm
序号	代 号	材 料	重 量	说 明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签 名	日 期
设计	16571	4/1	比例 1:5	国幅 A3
校对	16571	4/1	共 1 页 第 1 页	
标准化	16571	4/1		
审 批	16571	4/1		
单向限速器				Y16571A