



胚芽状态	胚芽材质	A	B	C	D
10kg	小麦	250	50	250	25
50kg	小麦	250	70	250	35
10kg	蚕豆壳	305	90	301	47.5
50kg	蚕豆壳	300	70	297	67.5

技术说明：部件无卡应，转动灵活，摇杆组和顺畅，紧固件无松动现象。
1. 转动灵活，摇杆组和顺畅，紧固件无松动现象。
2. 图中尺寸常可调节，尺寸可适当调整，尺寸常可调节，尺寸可适当调整。
3. 进行有：405、320、420，图中尺寸常可调节，尺寸可适当调整，尺寸常可调节，尺寸可适当调整。
4. 配合尺寸，根据装配图尺寸，根据装配图尺寸，根据装配图尺寸，根据装配图尺寸。
5. 要求本图所示石环等。





技术说明

1. 激紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
 2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：290、350、365、405、420；
 3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
 4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
 5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

						宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	安装底板组件
校对							0.75	1.1	
审核									
工艺			批准			共 张	第 张		0X300A.2

12.5 周边



技术要求：
1 去锐边毛刺；
2 表面喷塑处理，颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日	Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准						
共 1 张		第 1 张		0X300A.3-1		摇杆杆件			