







技术要求:


- 1 去锐角毛刺, 未注R角为R2;
- 2 折弯后整形;
- 3 折弯成型时两侧 $\phi 14.2$ 与腰型缺口中心位置需保持一致;
- 4 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。



第一视角						实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
CC			关键特性																
设计						标准化						钢板 3.5/Q235B		机架					
												阶段标记				重量		比例	
审核																1:2		0X-240.1.1-1	
工艺						批准						第 1 张		共 1 张					

⑧	整版替换	穆俊江	2023.06.02	审核								
标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺						

其余 6.3



技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整；

表面镀铜 2 ~~表面电镀白锌处理；~~

标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角

实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板 8/Q235B

撞击块

设计	穆俊江	2023.9.27	标准化		
审核	刘晶	2023.9.27			
工艺	竺钊辉	2023.9.27	批准	俞礼园	2023.9.27


阶段标记 重量 比例

2:1

第 1 张 共 1 张

OX-240B. 1. 1-5

① 其余 6.3




技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注倒角C0.5;
- 3 ~~表面电镀白锌处理。~~

表面镀铜

①	2	图面标准化,增加粗糙度,更改粗糙度	穆俊江	2023.05.30
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

圆钢 8/Q235B


挡绳销

设计	叶辉	2020.01.23	标准化			阶段标记	重量	比例
审核	刘晶	2023.05.30						2:1
工艺	卢光园	2023.06.01	批准	俞礼园	2023.06.02	第 1 张	共 1 张	

0X-240.1-2

图幅: A4 Ver 1.4

其余 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$



技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 螺纹孔倒角至大径;
- 3 表面电镀白锌处理。


表面镀铜处理

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	穆俊江	2023.05.30	标准化	六角钢 10/Q235B	六角支撑杆
审核	刘晶	2023.05.30		阶段标记	重量 比例
工艺	卢光园	2023.06.01	批准	俞礼园	2023.06.02
				第 1 张	共 1 张
				3:1	
				OX-240.1-4	

图幅: A4 Ver 1.4

其余 6.3



技术要求


1 去锐角毛刺, 未注倒角C0.5;

2 表面发黑处理。

表面镀铜处理

①		图面标准化	穆俊江	2023.05.20
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

六角钢 17/Q235B

锁销

设计	叶辉	2020.04.23	标准化		
审核	刘晶	2023.05.23			
工艺	卢光园	2023.06.01	批准	俞礼园	2023.06.02

阶段标记

重量

比例

2:1


第 1 张

共 1 张

0X-240.1-3

图幅: A4 Ver 1.4

其余6.3/



技术要求


- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注倒角C0.2;
- 3 表面电镀白锌处理。

表面镀铜处理

①		图面标准化	穆俊江	2023. 05. 20
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				方钢 10/Q235B	
设计	叶辉	2020. 04. 23	标准化	方头螺栓	
审核	刘晶	2023. 05. 23		阶段标记	重量 比例
工艺	卢光园	2023. 06. 01	批准	俞礼园	2023. 06. 02
				第 1 张	共 1 张
				OX-240. 2. 2. 3-1	




图幅: A4 Ver 1.4



技术要求
1 焊接牢固可靠, 无虚焊、漏焊等缺陷; 焊后除渣;
2 焊后表面喷塑处理, 颜色为安全黄。

2	OX-240.7-1	上护罩	1				
1	OX-240.7-2	上护罩封头	1				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
 关键特性							
设 计			标 准 化			上护罩焊件	
				阶段标记	重 量	比 例	
审 核						1:2	OX-240.7
工 艺			批 准	第 1 张	共 1 张		

其余 25°



技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 1.0 GB/T 708
Q235B GB/T 700

阶段标记 重量 比例

上护罩封头

审核

工艺

批准


第 1 张

共 1 张

1:1

OX-240.7-2

图幅: A4 Ver 1.1



HS015BT1开关，增加一个孔

开关安装螺钉 M3X45

技术要求

- 1 本图为HS015BT1行程开关示意图;
- 2 开关要求通过CCC认证, IP等级为IP54, 外壳为阻燃尼龙PA66;
- 3 双向电气触点, 触点材质Ag/Cu银铜复合;
- 4 摆杆触发角度 $\leq 5^\circ$, 摆杆摆动 25° (双向) 时, 安全回路必须断开, 最大摆动角度 $\geq 60^\circ$ 。
- 5 两组电气安全回路, 红线和黑线为同一回路, 线长 $\geq 150\text{mm}$ 。





G01	行程开关
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	行程开关		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1.5
						共 1 张 第 1 页		
						OX240B601		

OX240.1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余 $\sqrt{6.3}$



技术要求
1. 热处理 HB100~150;
2. 表面蒸汽或氧化处理;
3. 边角去毛刺。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						铍青铜QBe2			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			制动瓦	
设 计			标准化							
校 对										
审 核									OX240. 1-2	
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张				