

2个提拉机构需要做成一样，
两边都一样长的轴，如果现场
有干涉，自己切割下
见零件图3


这2个轴套
用的是联动拨叉
里的拨叉轴套
如果已经都焊好
了，可以发整个
联动拨叉，客户
自己去切割
见零件图2

做一根3200长的轴见零件图1

配2个轴套（见零件图2）
不用装上，现场自己套管焊接




轴套长度3200(毫米)

零件图1



基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

零件图2



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

3	OX188DT.1.2-3	阶梯螺栓	2	六角型材(S=17)	0.02	0.04	
2	OX188DT.1.2-2	拨叉板	2	Q235A/8.0	0.35	0.7	
1	OX188DT.1.2-1	拨叉轴套	1	20#	0.38	0.38	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		


阶段标记	重量	比例
	1.12	1:1
共张	第张	

宁波奥德普电梯部件有限公司



联动拨叉

OX188DT.1.2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



零件图3



技术说明
 1.本件采用电焊连接，焊接可靠，无虚焊漏焊；
 2.表面镀锌处理；
 3.焊接后整体无扭曲变形等缺陷，保持轴杆平直光洁。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

3	OX188BT.1-3	拉手安装板	1	Q235A/8.0	0.20	0.2	
2	OX188BT.1-2	联动曲柄	1	Q235A/8.0	0.15	0.15	
1	OX188DT.1.3-1	长轴杆	1	Q235A	1.09	1.09	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	1.44	2:3
共张	第张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

联动轴组件

OX188DT.1.3