

1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
							±20'
							±10'
							±5'

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

技术要求:

1. 单侧间隙G大于1mm;
2. 制动瓦两侧间隙G相差小于0.5mm;
3. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆标记;
4. 标牌位置按图比例;
5. 本图按奥德普 OX-240绘制 (配G01底座), 同样适用于其他厂家的同等限速器;
6. 随本机箱的包括: 限速器、合格证、安装使用说明、复位步骤说明;
7. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明》;
8. 限速器轮要求全防护;
9. 限速器配套插件为6芯安普插座, 型号: 1-480705 (配套插针套: 350536-1); 线长预留200mm.
10. 插件标识采用喷码 (或油墨、油性笔) 永久不掉落;
11. 限速器提供CE认证.

2	YPB19575A01	限速器插件预制线	组件	2	1				
1	PV16501A07	单向限速器	组件	1	1				作业07
序号	代号	名称	材料	装配号	数量	单件重量	总计重量	备注	
YPV16569A07									
1	YPV16569A07	组件	v=1.6m/s, 绳轮φ240mm						
序号	代 号	材 料	重 量	说 明					
D									
C									
B									
A									
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因				
设 计	东 明	5.13	比例	1:5	图幅	A3	Joylive 巨立电梯股份有限公司		
校 对	东 明	5.13	共 1 页			第 1 页			
标准化									
审 批									
单向限速器							YPV16571A		

物料编码说明:

编码构成: 零件代码. 设备号

编码示例: Y1650907.24G01135-36