
限速器及涨紧装置

购买规格书

51986324D04/C

编 制：____周梓良____ 审 核：____姚莉嵩____

标准化：____张正华____ 批 准：____朱昱____

2022 年 12 月

版本记录

版本	更改内容简述	编制	日期
-	CR-172791 首版入库	周梓良	2022-12-1
A	CR-172791 增加涨紧装置内容	胡勤惠	2023-4-17
B	CR-172791 更改限速器电气和机械动作速度 、版本记录	周梓良	2023-05-25
C	CR-172791 扩展限速器的规格、增加对重限速器铭牌和追溯码等	周梓良	2024-3-30

2. 张紧装置总体要求

2.1 执行国家标准《Q/GKT 7588-2022》《GBT 7588.1-2020》。

E 系列：《Q/GKT 7588-2022》

F 系列：《GBT 7588.1-2020》

2.2 张紧装置须带防护罩、导轨安装底板等附件。

2.3 产品包装、运输和存储要求：

2.3.1 张紧装置采用纸箱（纸箱材质为不小于 6mm 的双层瓦楞纸箱）包装，包装箱外应有产品型号、系列号、钢丝绳规格、绳轮直径等参数的标识；

2.3.2 张紧箱体用 2 档尼龙带包扎，包扎牢固可靠；

2.3.3 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好；

2.3.4 产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-2009 中 6.3 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

2.4 张紧装置设置为手动复位开关，开关等级 IP67，张紧装置本体有接地标识。

2.5 张紧装置除张紧轮表面防锈处理为黄色，其余都按 RAL7036 防锈处理。

2.6 该装置技术接口尺寸见附图（OX-200E/OX-200F）及技术参数表，若其中发生变化, 应及时通知我公司并得到同意后方可更改。

2.7 装箱清单


名称	数量	备注
张紧装置	1 套	带防护罩、导轨连接支架
压导板带紧固件	4 套	
安装使用说明书	1 份	

注：所需紧固件需要安装在张紧装置上。

5.2 OX-200F 技术参数

张紧装置型号	物料号	A	B	适用导轨	绳轮节 径 A	钢丝绳 直径	配重重量、 材料	推荐提 升高度	
OX-200F 330 用于, 13 压导板 380 用于, 17 压导板 (带符合 7588.1 防护 罩)	051	调节范 围包含 195-265	调节 范围 包含 20~80	T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 240	Φ 6/ Φ 8	16Kg±5% 矿石	H≤55m	
	052			T114/T127/T140					
	053			T70/T75 /T82/T89/T90				16Kg±5% 铸铁	H≤55m
	054			T114/T127/T140					
	055			T70/T75 /T82/T89/T90				24Kg±5% 矿石	H>55m
	056			T114/T127/T140					
	057			T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 200	Φ 6	24Kg±5% 铸铁	H>55m	
	058			T114/T127/T140					
	059			T70/T75 /T82/T89/T90				16Kg±5% 矿石	H≤55m
	060			T114/T127/T140					
	061			T70/T75 /T82/T89/T90				16Kg±5% 铸铁	H≤55m
	062			T114/T127/T140					
	063			T70/T75 /T82/T89/T90				24Kg±5% 矿石	H>55m
	064			T114/T127/T140					
	065			T70/T75 /T82/T89/T90				24Kg±5% 铸铁	H>55m
	066			T114/T127/T140					
OX-200F 440 用于, 13 压导板 470 用于, 17 压导板 (带符合 7588.1 防护 罩)	067	调节范 围包含 315-375		T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 240	Φ 6/ Φ 8	16Kg±5% 矿石	H≤55m	
	068			T114/T127/T140					
	069			T70/T75 /T82/T89/T90				16Kg±5% 铸铁	H≤55m
	070			T114/T127/T140					
	071			T70/T75 /T82/T89/T90				24Kg±5% 矿石	H>55m
	072			T114/T127/T140					
	073			T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 200	Φ 6	24Kg±5% 铸铁	H>55m	
	074			T114/T127/T140					
	075			T70/T75 /T82/T89/T90				16Kg±5% 矿石	H≤55m
	076			T114/T127/T140					
	077			T70/T75 /T82/T89/T90				16Kg±5% 铸铁	H≤55m
	078			T114/T127/T140					
	079			T70/T75 /T82/T89/T90				24Kg±5% 矿石	H>55m
	080			T114/T127/T140					
	081			T70/T75 /T82/T89/T90				24Kg±5% 铸铁	H>55m
	082			T114/T127/T140					

-POS	名称	DEF	图号	G图	材料	数量	备注	-POS	G01	G02
-01	钢丝绳	DWG	OX-300-1S240	G01				-01	1	
-02	轴套		GB/T 276/6003-2RS					-02	2	
-03	轴用弹性挡圈		GB/T 894/17					-03	1	
-04	孔用弹性挡圈		GB/T 893/35					-04	2	
-05	主轴	DWG	GB/T 276/6003-2RS	G01				-05	1	



技术要求
1 装配符合工艺要求，绳轮转动灵活，无卡滞异响。


图幅: A3
Ver 1.4

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					CC 关键特性				绳轮				
					设计		标准化						
					审核				OX-200. 2. 2G99				
					工艺		批准						
									阶段标记 重量 比例				
									1:2				
									第 1 张 共 1 张				
标记		处数		更改内容		签名		年月日					

张紧轮附图

图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	



其余 12.5

尺寸表


OX-200.1-1_	A	B	C	D	E	F	适用导轨
G01	330	108	118	4-13x96	50	120	T70-T90
G02	380	108	148	4-17x140	70	140	T114-T140

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC		关键特性					
设计			标准化			钢板 Q235B/6.0	
						阶段标记	
审核						重量	比例
							1:1
工艺			批准			第 1 张	共 1 张
						X20000A01G01	

导轨连接支架附图:



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图号: A3 Ver 1.3

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性				钢板 6/Q235B			
				设计		标准化		摇杆 (TL)			
				审核				阶段标记 重量 比例			
				工艺		批准		1:2			
标记 处数				更改内容		签名 年月日		第 1 张 共 1 张			
								OX-200.2.1-1			

绳轮板附图

图号: A3 Ver 1.1

③	1
标记	页数

图纸整体更新新版;更新全防护要求

更改内容

签名

年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 胡建升 2022.07.15 标准化

审核

工艺

批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装示意图


阶段标记 重量 比例

1:4

第 1 张 共 1 张

张紧装置

OX-200F



配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
16KG	铜铁	2 (8KG)	250	50	105
24KG		2 (12KG)	265	50	130
16KG	重晶石	2 (8KG)	265	70	130
24KG		2 (12KG)	265	85	165

技术说明

- 1、本件按 $\phi 24.0$ 绳轮绘制,具体使用时根据指令装配(注意绳轮半径,绳槽规格等);
- 2、配重均使用根据指令要求,我司标配16kg重晶石;
- 3、参数A值常规划并调整范围为315~385;
- 4、参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置实现;
- 5、配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置;
- 6、本件防护形式采用全防护。

OX-200F 张紧装置附图(带符合 7588.1 防护罩) 附图