

	1		2		3		4		5	6		7		8				
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ8mm
绳轮直径	Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸铁	250	70	275	35

技术要求:

- 此图按安装使用状态绘制, 入库、发运状态按绳轮组件、开关组件及固定架组件分别组装形式;
- 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
- 本图按奥德普 OX-300 绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置 **配重标准按铸铁的配重**;
- 张紧轮要求全防护;
- 满足新国标 GB/T 7588.1/2-2020, TS G7007-2022 要求。

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
FV26526A01	30kg	Φ6	Φ200	用于T89
FV26526A02		Φ8	Φ240	
FV26526A03		Φ6	Φ200	用于T114、T127
YFV26526A04		Φ8	Φ240	

1	YFV26526A04	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	陈东明	6.13	比例 1:5	图幅 A3
校对	王	6.24	共 1 页 第 1 页	
标准化				
审批				
张紧装置				YFV26526A

物料编码说明:

编码构成: 零件代码 设备号

编码示例: Y2652604.24G01428

版本号: V1.0

