





- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

										第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																
										CC 关键特性					总装示意图						张紧装置										
										设计		胡建升		2022.09.13											标准化						
																						阶段标记		重 量		比 例		X20000000			
⑤ 1 图纸更新换代										胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04								B					
标记 处数		更改内容										签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张 共 4 张			

其余 12.5



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 Q235B/6.0		安装底板			
设计	胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记		重量	比例
审核	刘晶	2023.04.04		A			1:2
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张

图框: A3 Ver 1.1

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04
标记	处数	更改内容	签名	年月日