



技术要求:

- 1 连接紧固可靠;
- 2 导轨宽度: 28.6mm;
- 3 与OX-588(T=28.6mm)配合使用

-09	弹簧垫圈	GB/T 93/10							-09	9
-08	螺栓	GB/T 5783/M10×25							-08	9
-07	弹簧垫圈	GB/T 93/6							-07	2
-06	平垫圈	GB/T 97.1/6							-06	2
-05	螺栓	GB/T 5783/M6×12							-05	2
-04	盖板	DWG OX-17A-2							-04	1
-03	铜块2	DWG OX-17A-1							-03	1
-02	铜块1	DWG OX-17-1							-02	2
-01	底座	DWG OX-17A.1							-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G03	

第一视角	CC	关键特性	实施日期				总装图	导靴					
			设计	叶辉	23.11.23	标准化							
							阶段标记	重量	比例				
(b)	增加中间螺栓、弹垫		叶辉	2022.7.20	审核	胡建升	23.11.23		1:3				
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	23.11.27	批准	俞礼园	23.11.27	第 3 张	共 3 张	OX-17 (T=28.6)