

Technical drawing of a YPV16569A03 single-direction speed limiter, including front, side, and detail views, along with a parameter table, technical requirements, and a bill of materials.

参数表

参数	数值
额定速度	$\leq 2.5\text{m/s}$
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	$\geq 1000\text{N}$
超速开关电压等级	AC220

技术要求:

1. 单侧间隙G大于1mm;
2. 制动瓦两侧间隙G相差不大于0.5mm;
3. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记;
4. 标牌位置按图比例;
5. 本图按真缩图 OX-240绘制 (配G01底座), 同样适用于其他厂家的同等限速器;
6. 随本机装备的包括: 限速器、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
7. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
8. 限速器轮要求全防护;
9. 满足新国标GB/T 7588.1/2-2020, TSG7007-2022要求;
10. 限速器配套插件为6芯安普插座, 型号: 1-480705 (配套插针: 350536-1); 线长预留200mm;
11. 插件件标识采用喷码 (或油墨、油性笔) 永久不掉落;

物料编码说明:

编码构成: 零件代码-设备号

编码示例: Y165690324G02258-2259

Bill of Materials (BOM):

序号	代号	名称	材料	数量	单位	总计重量	备注
2	YPE19575A01	限速器插件预制线	组件	2	1		
1	PV16571A04	单向限速器	组件	1	1		作业04
YPV16569A03							
3	YPV16569A03	零件					v=1.5m/s, 绳径 $\phi 240\text{mm}$
序号	代号	材料	重量	说明			
D							
C							
B							
A							
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因		
设计	陈露露	20240826	比例 1:5	图幅 A3	巨立电梯股份有限公司		
校对	朱春新	20240826	共 1 页 第 1 页				
标准化							
审核					单向限速器		
					YPV16569A		

版本号: V1.0