


现场安装调整后，将螺母拧至  
螺杆上方， $L \geq 30$



受控5  
分发号:


### 技术要求

- 本件适用于别墅电梯；
- 张紧力范围  $150N \leq F \leq 300N$ ；
- 现场安装需调整弹簧压缩量，两侧弹簧高度需一致。

		第一视角		实施日期		2023年 4月 3日		装配图		涨紧装置(弹簧式)	
		CC		关键特性							
(c)	1	增加序号25	宋剑	2023.4.3	设计	宋剑	20221112	标准化		阶段标记	重量
(b)		整版替换	宋剑	20221214							比例
(a)		整版替换	宋剑	20221112	审核	刘丽	23.04.03				1:3
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	2023.4.3	批准	俞海江	2023.4.3	第 1 张	共 2 张




② 鉴定  
125 ✓




### ③ 技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面喷塑处理, 颜色由生产指令确定。




						第一视角			实施日期			(a) 宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						设计	制图	23.03.11	标准化			阶段标记	重量	比例		
(a)	8	图框更改, 删除△, 增加✓, 更改✓为△, 删除尺寸18x70, 增加尺寸17.5±0.1, 尺寸70, 更改材料标注, 更改技术要求。		刘晶	23.03.11	审核	穆曼江	23.03.11						1:1.5	支撑板 OX-100H-2	
标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺	卢耀国	23.03.11	批准	俞福国	23.03.11	第 1 张	共 1 张			



### 技术要求

- 1 图中安装开关的螺纹孔根据配装时配作;
- 2 去锐角毛刺;
- 3 表面喷塑处理，颜色由生产指令确定。




标记	处数	更改内容	签名	年月日	设计	制图	实施日期		关键特性	(a) 钢板 3.0/Q235B Q235A/3.0	阶段标记	重量	比例	主体弯板
							23.03.11	标准化						
(a)	10	图框更改, 增加 <del>25</del> 为 <del>20</del> , 增加 <del>25</del> 为 <del>20</del> , 增加 <del>25</del> 为 <del>20</del> , 增加尺寸18x70, 增加尺寸17.5±0.1, 尺寸70, 更改2-11x20为2x2-11x20, 更改材料标注, 更改技术要求2、3。	刘晶	23.03.11	审核	穆曼江	23.03.11						1:2	OX-100H-1



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
  - 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
					CC 关键特性							
					设计		标准化		钢板1.0/Q235B		护罩	
									阶段标记	重量		比例
					审核							
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	批准	第	张	共	张
OX-100H-5												



**技术要求**  
 1 去锐角毛刺，表面平整；  
 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

			第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AOEPUI ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
			CC	关键特性							
			设计		标准化			阶段标记	重量	比例	
标记	处数	更改内容	审核		批准			第	张	共	张
											OX-100H-9