


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADL	西奥件号	001~006, 101~106
确认人	曾维新	日期	2022.10.20
共 2 页	第 1 页	CA号	CA-D2210091

技术要求

- 1 张紧轮和轿杆组件应转动灵活、无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整，本件尺寸按图示要求；
- 3 图中张紧轮需根据现场选配，可安装在轿杆的正反侧使用；
- 4 张紧轮可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图；
- 6 本图为全防护形式。

FB-XOA2619ADL105-SWD83711

轿厢导轨：T89/B；

A=520，B=32；

如图对称制作；


第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		XINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		总装示意图	
设计	宋剑	22.08.24	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	22.08.24			1:4
批准	白卫宏	22.08.24		第 1 张	共 2 张

张紧装置


AX300V020

OX300.2(FB)



GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1 : 1



物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注
						宁波奥德普电梯部件有限公司				摇杆组件
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX300.2(FB)
设 计			标准化					1.11	3:5	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表				

借(通)用件登记



旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \sim 0.5 \times 45^\circ$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									绳轮主轴(双)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设 计			标准化						0.10	3:1
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张	OX300.3-1(S)

