





621X0



技术说明




1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，为弹性滑动导靴，允许单侧偏移量为 $\leq 3\text{mm}$ ；
2. 本件在装配时需注意靴衬支架装配后稳定牢固；
3. 图中导靴槽口宽度 t 根据导轨参数确定可配用 16、10 等规格形式，生产时要求注明。
4. 推荐使用额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$

适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
$\leq 1.75\text{m/s}$	实心导轨	1350	1050	轿厢侧

						宁波奥德普电梯部件有限公司			
							滑动导靴		
								OX129	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准	化		阶段标记			重量
校 对									
审 核							3.69	1:2	
工 艺			批 准			物料编号:			

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX129.1



标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	导靴底座
设计			标准化						2.09	2:3	
校对											OX129.1
审核											
工艺			批准			共	张	第	张		

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期