



绳径尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	绳径尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
绳径公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'




参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸铁	250	70	275	35
30kg	重晶石	300	140	305	70

技术要求:

- 1.此图为入库、发运状态;
- 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 3.此图为左件,右件对称制作;
- 4.张紧轮要求全防护;
- 5.满足新国标GB/T 7588.1/2-2020,TSG7007-2022要求;
- 6.配置双向开关以实现防跳功能。

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
PV16575A01	30kg	Φ6	Φ200	左件
PV16575A02		Φ8	Φ240	左件
PV16575A03	30kg	Φ6	Φ200	右件
YPV16575A04		Φ8	Φ240	右件



物料编码说明:




编码构成: 零件代码.设备号

编码示例: Y1657504.24G02765

2	YPV16578A04	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	10/31	比例	1:5	图幅
校对	10/31	共	1	第
标准化				
审批				
张紧装置				YPV16575A

更改内容及原因

立Joylive® 巨立电梯股份有限公司



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2	OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	