
限速器及涨紧装置

购买规格书

51986324D04/J

编 制：____周梓良____ 审 核：____姚莉嵩____

标准化：____张正华____ 批 准：____朱昱____

2022 年 12 月

版本记录

版本	更改内容简述	编制	日期
-	CR-172791 首版入库	周梓良	2022-12-1
A	CR-172791 增加涨紧装置内容	胡勤惠	2023-4-17
B	CR-172791 更改限速器电气和机械动作速度 、版本记录	周梓良	2023-05-25
C	CR-172791 扩展限速器的规格、增加对重限速器铭牌和追溯码等	周梓良	2024-3-30
D	CR-178507 自建别院电梯项目_轿架及安全部件 增加额定速度 1.5	周梓良	2024-5-8
E	CR-178008 增加 OX-186A 限速器及 OX-100B 张紧装置	宋春鸣	2024/5/15
	CR-178029 对重涨紧装置 OX-200L 开发	胡勤惠	2024/5/15
G	CR-178008 OX-186A、OX-100B 附图更新	宋春鸣	2024/5/24
H	CR-178099 增加限速器 kone 原厂原品牌	周梓良	2024/5/28
	删除 CR-178029 对重涨紧装置内容	宋春鸣	
	CR-178008 更新 OX-186A 附图、更改 OX-186A 动作速度及表中数值		
I	OX-208Q 限速器，当 KONE 限速器原厂原品牌 时，限速器更改铭牌上面型式试验机构名称:NETEC 改成 CSEI	周梓良	2024-7-22
J	CR-178029 对重涨紧装置 OX-200L 开发	胡勤惠	2024-8-12

2. 张紧装置总体要求

2.1 执行国家标准《Q/GKT 7588-2022》《GBT 7588.1-2020》。

E 系列：《Q/GKT 7588-2022》

F 系列：《GBT 7588.1-2020》

2.2 张紧装置须带防护罩、导轨安装底板等附件。

2.3 产品包装、运输和存储要求：

2.3.1 张紧装置采用纸箱（纸箱材质为不小于 6mm 的双层瓦楞纸箱）包装，包装箱外应有产品型号、系列号、钢丝绳规格、绳轮直径等参数的标识；

2.3.2 张紧箱体用 2 档尼龙带包扎，包扎牢固可靠；

2.3.3 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好；

2.3.4 产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-2009 中 6.3 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

2.4 张紧装置设置为手动复位开关，开关等级 IP67，张紧装置本体有接地标识。

2.5 张紧装置除张紧轮表面防锈处理为黄色，其余都按 RAL7036 防锈处理。

2.6 该装置技术接口尺寸见附图（OX-200E/OX-200F）及技术参数表，若其中发生变化, 应及时通知我公司并得到同意后方可更改。

2.7 装箱清单

名称	数量	备注
张紧装置	1 套	带防护罩、导轨连接支架
压导板带紧固件	4 套	
安装使用说明书	1 份	


注：所需紧固件需要安装在张紧装置上。

5.2 OX-200F 技术参数

张紧装置型号	物料号	A	B	适用导轨	绳轮节 径 A	钢丝绳 直径	配重重量、 材料	推荐提 升高度
OX-200F 330 用于, 13 压导板 380 用于, 17 压导板 (带符合 7588.1 防护罩)	051	调节范 围包含 195-265	调节 范围 包含 20~80	T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 240	Φ 6/ Φ 8	16Kg± 5% 矿石	H≤55m
	052			T114/T127/T140				
	053			T70/T75 /T82/T89/T90			16Kg± 5% 铸铁	H≤55m
	054			T114/T127/T140				
	055			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 矿石	H> 55m
	056			T114/T127/T140				
	057			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 铸铁	H> 55m
	058			T114/T127/T140				
	059			T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 200	Φ 6	16Kg± 5% 矿石	H≤55m
	060			T114/T127/T140				
	061			T70/T75 /T82/T89/T90			16Kg± 5% 铸铁	H≤55m
	062			T114/T127/T140				
	063			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 矿石	H> 55m
	064			T114/T127/T140				
	065			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 铸铁	H> 55m
	066			T114/T127/T140				
OX-200F 440 用于, 13 压导板 470 用于, 17 压导板 (带符合 7588.1 防护罩)	067	调节范 围包含 315-375		T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 240	Φ 6/ Φ 8	16Kg± 5% 矿石	H≤55m
	068			T114/T127/T140				
	069			T70/T75 /T82/T89/T90			16Kg± 5% 铸铁	H≤55m
	070			T114/T127/T140				
	071			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 矿石	H> 55m
	072			T114/T127/T140				
	073			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 铸铁	H> 55m
	074			T114/T127/T140				
	075			T70/T75 /T82/T89/T90	Φ 200	Φ 6	16Kg± 5% 矿石	H≤55m
	076			T114/T127/T140				
	077			T70/T75 /T82/T89/T90			16Kg± 5% 铸铁	H≤55m
	078			T114/T127/T140				
	079			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 矿石	H> 55m
	080			T114/T127/T140				
	081			T70/T75 /T82/T89/T90			24Kg± 5% 铸铁	H> 55m
	082			T114/T127/T140				

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	



尺寸表

OX-200.1-1_	A	B	C	D	E	F	适用导轨
G01	330	108	118	4-13x96	50	120	T70-T90
G02	380	108	148	4-17x140	70	140	T114-T140


技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

其余 12.5

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性			标准化			钢板 Q235B/6.0		
设计						阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺						第 1 张	共 1 张	X20000A01G01
批准						安装底板		

导轨连接支架附图:



技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图号: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		钢板 6/Q235B			
设计	标准化	阶段标记	重量	比例	摇杆(TL)
审核				1:2	OX-200.2.1-1
工艺	批准	第 1 张	共 1 张		

绳轮板附图



配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
16KG	铸铁	2 (8KG)	250	50	105
24KG		2 (12KG)	265	50	130
16KG	重晶石	2 (8KG)	265	70	130
24KG		2 (12KG)	265	85	165

技术说明

- 1、本件按 $\phi 24.0$ 绳轮绘制，具体使用时请根据指令装配（注意绳轮半径、绳槽规格等）；
- 2、配重的使用根据指令要求，我司标配16kg重晶石；
- 3、参数A值常规划定调整范围为315~385；
- 4、参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整至配重位置实现；
- 5、配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 6、本件防护形式采用全防护。

图幅: A3 Ver 1.1

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				CC 关键特性				总装示意图		
				设计 胡建升 2022.07.15 标准化				张紧装置		
				审核				阶段标记 重量 比例		
				工艺		批准		1:4		
③ 1 图纸整体更换新版；更新全防护要求								第 1 张 共 1 张		
标记 处数 更改内容 签名 年月日								OX-200F		

OX-200F 张紧装置附图(带符合 7588.1 防护罩) 附图