



### 技术要求

- 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有Φ200以及Φ240；
- 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。

|    |      | 第一视角 |           | 实施日期      |     |           | 张紧装置  |       |           |
|----|------|------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
|    |      | CC   | 关键特性      |           |     |           |       |       |           |
|    |      | 设计   | 张宏华       | 2023/8/11 | 标准化 |           | 阶段标记  | 重量    | 比例        |
| @  | 整版替换 | 张宏华  | 2023/8/11 | 审核        | 刘晶  | 2023/8/11 |       |       | 1:4       |
| 标记 | 处数   | 更改内容 | 签名        | 年月日       | 工艺  | 竺钊辉       | 批准    | 俞礼园   | 2023/8/11 |
|    |      |      |           |           |     |           | 第 1 张 | 共 2 张 | OX-300A   |

| -POS | 名 称        | DEF | 图 号                     | G番  | 材 料 | 添 装 | 备 注                       | -POS | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 |
|------|------------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -01  | 螺栓组件       | DWG | OX-300.3                | G01 |     |     | <del>φ200-6 铸铁垫 双轴承</del> | -01  | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| -02  | 螺栓组件       | DWG | OX-300.3                | G02 |     |     | <del>φ200-6 铜质轴 双轴承</del> | -02  |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| -03  | 螺栓组件       | DWG | OX-300.3                | G03 |     |     | <del>φ240-6 铸铁轴 双轴承</del> | -03  |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| -04  | 螺栓组件       | DWG | OX-300.3                | G04 |     |     | <del>φ240-8 铸铁轴 双轴承</del> | -04  |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| -05  | 螺栓组件       | DWG | OX-300.3                | G05 |     |     | <del>φ240-8 铜质轴 双轴承</del> | -05  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |
| -06  | 螺栓组件       | DWG | OX-300.3                | G06 |     |     | <del>φ240-6 铸铁轴 单轴承</del> | -06  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |
| -07  | 螺栓组件       | DWG | OX-300.3                | G07 |     |     | <del>φ240-8 铸铁轴 单轴承</del> | -07  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |
| -08  | 螺杆组件       | DWG | OX-300A.3               |     |     |     |                           | -08  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| -09  | 安装底座组件     | DWG | OX-300A.2               |     |     |     |                           | -09  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| -10  | 十字槽盘头螺钉    |     | GB/T 818/M6X12          |     |     |     |                           | -10  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| -11  | 弹垫         |     | GB/T 93/6               |     |     |     |                           | -11  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| -12  | 开关安装板      | DWG | OX-300A.4-1             |     |     |     |                           | -12  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| -13  | 六角螺母       |     | GB/T 6170/M16           |     |     |     |                           | -13  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| -14  | 六角螺栓       |     | GB/T 5783/M16x65 70 (b) |     |     |     |                           | -14  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| -15  | 配重块 (18kg) | DWG | OX-300-2                | G03 |     |     | 重晶石 18kg                  | -15  | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     |
| -16  | 配重块 (30kg) | DWG | OX-300-2                | G04 |     |     | 重晶石 30kg                  | -16  |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |
| -17  | 配重块 (18HT) | DWG | OX-300-2                | G01 |     |     | 铸铁 18kg                   | -17  |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |
| -18  | 配重块 (30HT) | DWG | OX-300-2                | G02 |     |     | 铸铁 30kg                   | -18  |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |
| -19  | 维修弹性挡圈     |     | GB/T 894/22             |     |     |     |                           | -19  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

| 总图G番                     | 配重质量 | 配重材料 | D   | E   | F   | G  | 匹配导轨型号                   |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|----|--------------------------|
| G01, G05, G15, G17,      | 18KG | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 | T75/T82/T89<br>T114/T127 |
| G02, G06, G09, G11, G13, | 30KG |      | 300 | 140 | 305 | 70 |                          |
| G03, G07, G16, G18,      | 18KG | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 | G13, G14                 |
| G04, G08, G10, G12, G14, | 30KG |      | 250 | 70  | 275 | 35 |                          |

| 总图G番               | 螺栓节圆直径 (mm) | 钢丝绳直径 (mm) | 缆绳材质 | A   | B   |
|--------------------|-------------|------------|------|-----|-----|
| G01, G02, G03, G04 | φ200        | φ6         | 铸铁绳  | 320 | 20  |
| G05, G06, G07, G08 |             |            |      | 335 |     |
| G09, G10, G11, G12 | φ240        | φ6/φ8      | 铸铁绳  | 360 | 375 |
| G15, G16, G17, G18 |             |            |      | 415 |     |
| G13, G14           | φ240        | φ6/φ8      | 铜质绳  | 430 |     |

|       |                |      |    |     |            |      |            |            |     |            |       |   |     |    |                 |
|-------|----------------|------|----|-----|------------|------|------------|------------|-----|------------|-------|---|-----|----|-----------------|
| (b) 1 | M16×65改为M16×70 |      |    | 穆俊江 | 2024.04.24 | 第一视角 |            | 实施日期       |     |            |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>AOEPU NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |     |    |                 |
|       |                |      |    |     |            | CC   | 关键特性       |            |     |            |       |   |     |    |                 |
| (a)   | 整版替换           |      |    | 张宏华 | 2023.08.11 | 设计   | 张宏华        | 2023.08.11 | 标准化 |            |       | 阶段标记  | 重量  | 比例 | 张紧装置<br>OX-300A |
| 标记    | 处数             | 更改内容 | 签名 | 年月日 | 工艺         | 卢光园  | 2024.04.25 | 批准         | 俞礼园 | 2024.04.25 | 第 1 张 | 共 2 张   | 1:4 |    |                 |