



技术说明：
 1、本件为装配在轿厢上侧位置时使用，
 可以配装油盒，用于轿厢下侧不配装油盒时
 部件15中油盒支架可以不做；
 2、导轨槽口宽度根据导轨参数确定选用，
 详见参数表。

西零件号	奥德普件号	导轨顶面宽t (mm)	油盒安装支架
XOA2685ABL001	OX129-AC1-16	16	无
XOA2685ABL002	OX129-AC1-16	16	有
	OX129-AC1-16	9	无
	OX129-AC1-16	9	有

序号	图号	名称	数量	材料	备注	
					单计	总计
					重量	
①	23	大型-螺母M8	1			
①	22	GB/T 5783-2000 螺栓M8x45	1			
①	21	GB/T 97.1-2000 平垫圈10	4			
20	GB/T 879.1-2000 弹性圆柱销8x30	2				
19	GB/T 6170-2000 螺母M16	4				
18	GB/T 5783-2000 螺栓M16x40	4				
17	GB/T 93-1987 弹性垫圈16	4				
16	GB/T 97.1-2000 平垫圈16	4				
15	OX129.2(A) 靴衬支架	1				
①	14	GB/T 97.1-1985 平垫圈10	1			
①	13	GB/T 5783-2000 螺栓M8x10	1			
12	OX129-4 限位螺钉	4		H62		
11	GB/T 6170-2000 六角螺母M8	6				
10	GB/T 97.1-2000 平垫圈8	4				
9	OX129.3 侧向橡胶垫	2				
8	GB/T 5783-2000 ① 螺栓M10x20	2				
7	OX129-2 正向橡胶垫	1		天然橡胶		
6	OX129-3 靴衬	1		高分子聚乙烯		
5	GB/T 5783-2000 ① 螺栓M10x40	2				
4	GB/T 6170-2000 六角螺母M10	2				
3	GB/T 93-2000 弹性垫圈10	4				
2	OX129-1 支撑盖板	2		Q235A/4.0		
1	OX129.1(B) 导靴底座	1				

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

滑动导靴

OX129(XA01)

阶段标记 重量 比例
 A B 1:2

共张第页

标记 处数 更改内容 签名 年、月、日

设计 李煜 2016.12.20 标准化

审核 舒佳乐 2016.12.20

工艺 批准 张玉环 2016.12.20