









配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 本图按陪24kg铸铁配重绘制;
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				涨紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX200	
校 对										
审 核							27.46	1:4		
工 艺			批 准			共 2 页 第 1 页				

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日									
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		0X200.1-1			
校对									1:2					
审核														
工艺			批准			共 2 页		第 1 页						