






A1L	A2L
DBG-38	DBG+67




开孔尺寸



需配JKS开关件号为JDA5244A009
及JDA4040FBA001 开关安装板

连接圆管开孔图



EN-A-10813程志武

FB-JDA2683ACW(---)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件, 不包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉钢丝绳需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧钢丝绳, 再同步另一侧钢丝绳位置后, 打孔安装钢丝绳;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证钢丝绳能够完全到位, 提拉过程中钢丝绳外侧设挡, 不允许并超过安全钳滑动钳块工作面。

					杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIIFT				
标记	处数	更改内容		签名	日期				OX-210TA 安全联动装置
设计			标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例
审 核									1:5
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页
					FB-JDA2683ACW				