


GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	00~1000	00~2000	00~4000	直径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'

OX188DT



## 技术说明

- 本装置按匹配OX-188(A02)安全销要求确定，选用时请注意匹配调整；
- 本装置配装安全开关为1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188DT下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
- 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								
审核								1:5
工艺			批准			物料编号:		OX188DT- 非标

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期

安全联动装置