



技术要求

- 1 本图为型号OX-350A张紧装置示意图；
- 2 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作，动作后需手动复位。
- 3 重块材质为铸铁，标准重量为48kg

AOPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

图幅: A3	Ver 1.4	更改内容	签名	年月日	审核	工艺	标准化	实施日期	关键特性	设计	阶段标记	重量	比例	张紧装置
标记	处数												1:4	350A定制高度

其余 12.5




技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日


第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC 关键特性		

设计	标准化	阶段标记	重量	比例	固定安装板
				1:2	
审核					OX350A. 2-1
工艺	批准	第 1 张	共 1 张		



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计			标准化			阶段标记		
审核						重量		
工艺			批准			比例		
共 1 张 第 1 页						1:1		


配重块





技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
 - 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
 - 3 本件左右各一只，本图按左置时绘制，右置对称制作。

4	GB/T 13681/M8	焊接螺母	2				
3	OX350A-2	开关面板	2				
2	OX350A.1.1-2	滑杆	1				
1	OX350A.1.1-1	竖连板	1				左右对称
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
第一视角		实施日期		AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
	CC	关键特性					
设计		标准化					坚挡支架
				阶段标记	重量	比例	
审核						1:2	
日	工艺	批准		第 1 张	共 1 张		OX350A.1.1




其余 12.5




技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容				签名	年月日	
第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC	关键特性		钢板 3.0/Q235B					滑杆
设计		标准化			阶段标记	重量	比例	
审核							1:2	
工艺		批准			第 1 张	共 1 张		AX350AG02



其余 12.5



标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

(CC) 关键特性

A ● EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

导靴支架

设计

标准化

阶段标记 重量 比例

审核

0X350A.2.1-2

工艺

批准

第 1 张 共 1 张