





OX300.2(FB)



GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1 : 1



物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35				0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A / 6 × 60				1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明				重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司				摇杆组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		阶段标记				重量	比例	OX300.2(FB)
设 计			标准化								1.11	3:5	
校 对													
审 核													
工 艺			批 准				物料编号: 见表						

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期