

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号		XOA2619ACY	
西奥件号		005	
确认人	王胜兵	日期	2024.08.05
共	页第3页	CA号	CA-D2406138



用老款会签图增加为
25KG的

技术说明:

- 绳轮节径为Φ200, 绳槽为Φ6;
- 涨紧最大滑行距离为110mm;
- 钢板总重为17.5KG;
- 参数B值(-80~80mm)根据实际使用时需将开关连接框架和安装底板部分调整装配位置才可以实现, 按图示状态可调整范围为-80~30mm; 将开关连接框架安装在绳轮另外一侧时(框架可上下翻转安装)B值可调范围为-30~80mm, 即保持绳轮不动, 可在四个象限内固定安装底板;
- 需确保连接框架调节至可与涨紧轮两侧靴衬滑动顺畅、无卡阻;
- 开关和打开关板根据开关连接框架的位置自行安装。



14	GB/T 93-1987	弹性垫圈6	10								
13	GB/T 97.1-1985	平垫圈6	10								
12	OX-2000.1(A=300)	开关连接框架(A=300)	1								组件
11	GB/T 6170.1-2000	六角薄螺母M12	2								
10	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	2								
9	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2								
8	GB 2673-86	内六角沉头螺栓M8*25	12								
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈6	2								
6	GB/T 97.1-1985	平垫圈6	2								
5	GB/T 818-2000	十字槽盘头螺钉M5*12	2								
4	OX-2000-2	护盖	1								
3	OX-2000-1	打开关板	1								
2	OX-2000-4	钢板配重2	2								
1	OX-2000-3	钢板配重1	2								
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注				

20	OX-2000-6	连接支架2	1								
19	OX-2000.2	轮组立	1								
18	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	10								
17	GB/T 5783	六角头螺栓M6*16	10								
16	OX-450N	尼龙靴衬	4								
15	OX-2000-5	连接支架	2								
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注				





签章日期
设计
实施日期
2024-09-28

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
总装图
涨紧装置
OX-2000(A=300)
A 1:4
共3张第3页





孔及周边 12.5
其余



技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注折弯圆角等于板厚；
- 3、表面烤漆，颜色按客户指定颜色；


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/4.0			安装底板		
设计			标准化						阶段	标记	重量
审核											比例
工艺			批准						2:5	0X-2000.1-1()	
共 张 第 页											



20	OX-2000-6	连接支架2	1	Q235A			
19	OX-2000-2	轮组立	1				组件
18	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	4				
17	GB 2673-86	六角头螺栓M6*12	4				
16	OX-450N	尼龙靴衬	4				
15	OX-2000-5	连接支架	2	Q235A			
序号	图号	名称	数量	材 料	单计 重量	总计 重量	备注

技术说明:

- 1、绳轮节径为Φ200, 绳槽为Φ6;
- 2、涨紧最大滑行距离为110mm;
- 3、钢板总重为17.5KG, **25**
- 4、参数B值(-80~80mm)根据实际使用时需将开关连接框架和安装底板部分调整装配位置才可以实现, 按图示状态可调整范围为-80~30mm, 将开关连接框架安装在绳轮另外一侧时(框架可上下翻转安装)B值可调范围为-30~80mm, 即保持绳轮不动, 可在四个象限内固定安装底板;
- 5、需确保连接框架调节至可与涨紧轮两侧靴衬滑动顺畅、无卡阻;
- 6、开关和打开关板根据开关连接框架的位置自行安装。



a	14	GB/T 6170-2000	六角螺母M5	2				
a	13	GB/T 818-2000	十字槽盘头螺钉M5*16	2				
a	12	OX-2000.1(A=300)	开关连接框架(A=300)	1				组件
	11	GB/T 6172.1-2000	六角薄螺母M12	2				
	10	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	2				
	9	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2				
	8	GB 2673-86	内六角沉头螺栓M8*25	12				
	7	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	6				
	6	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	6				
	5	GB/T 818-2000	十字槽盘头螺钉M5*12	2				
a	4	OX-2000-2	护盖	1	Q235A			
a	3	OX-2000-1	打开关板	1	Q235A			
a	2	OX-2000-4	钢板配重2	2	Q235A			
a	1	OX-2000-3	钢板配重1	2	Q235A			
序号			图 号	名 称	数 量	材 料	单计 重量	总 计 重量
								备注



AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

涨紧装置

OX-200C

①			JI-4-1 238	2019.05.05		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设计	周正	2018.10.22	标准化			阶段标记
						重量
审核	舒佳乐	2018.10.22				比例
工艺			批准			A:1:4
						共张第页




技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色为黑色;
- 3 未注公差按ADP-QC-JS01-2021未注公差标准执行。


一套两件

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	实施日期	第一视角	关键特性	设计	CC	阶段标记	重量	比例	钢板 8/Q235B	配重板c
															1.8	1:1.5
															第 1 张	共 1 张




技术说明：


- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷漆处理，颜色为黑色；



孔及周边 12.5
其余



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/12.0			钢板配重1
设计			标准化			阶段	标记	重量	
审核						1:1			OX-2000-3
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			





技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
 - 2、表面喷漆处理，颜色为黑色；

孔及周边 $\frac{12.5}{\nabla}$
其余 \checkmark

孔及周边
其余




技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面烤漆处理，颜色为黄色；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
(a)			JL-4-1 238		2019.05.05	Q235A/1.0	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例	
设计			标准化			A	2:1
审核						共 0X-200C-2 张 第 1 页	
工艺			批准			护盖	

新款会签
的主轴



技术要求

- 1 零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2 未注倒角C0.5;
- 3 表面发黑处理。

标记	处数	更改内容			签名	年月日
第一视角	○	实施日期				
CC	关键特性					
设计	◊	◊	标准化		阶段标记	重量
审核					1:1	
工艺			批准		第 1 张	共 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

圆钢 22/45

主轴

0X-200C.1.1-1