

设计	祝长青	工艺	何国斌	日期
校对		标准化	翁元杰	2017.02.10
审核	伍显周	批准	周健军	共 3 页 /
授权	PM170036			第 1 页

AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_001		1000-1200	油润滑轨 面宽10	ALD01	_016		1000-1200	油润滑轨 面宽16	ALD01	_031		1000-1200	干性轨 面宽10	ALD01	_046		1000-1200	干性轨 面宽16	ALD01	_061		1000-1200	油润滑轨 面宽10	ALD02	_076		1200-1200	油润滑轨 面宽16	ALD02	_091		1000-1200	干性轨 面宽10	ALD02
002		1201-1400			017		1201-1400			032		1201-1400			047		1201-1400			062		1201-1400			077		1201-1400			092		1201-1400		
003		1401-1600			018		1401-1600			033		1401-1600			048		1401-1600			063		1401-1600			078		1401-1600			093		1401-1600		
004		1601-1800			019		1601-1800			034		1601-1800			049		1601-1800			064		1601-1800			079		1601-1800			094		1601-1800		
005		1801-2000			020		1801-2000			035		1801-2000			050		1801-2000			065		1801-2000			080		1801-2000			095		1801-2000		
006		2001-2200			021		2001-2200			036		2001-2200			051		2001-2200			066		2001-2200			081		2001-2200			096		2001-2200		
007		2201-2400			022		2201-2400			037		2201-2400			052		2201-2400			067		2201-2400			082		2201-2400			097		2201-2400		
008		2401-2600			023		2401-2600			038		2401-2600			053		2401-2600			068		2401-2600			083		2401-2600			098		2401-2600		
009		2601-2800			024		2601-2800			039		2601-2800			054		2601-2800			069		2601-2800			084		2601-2800			099		2601-2800		
010		2801-3000			025		2801-3000			040		2801-3000			055		2801-3000			070		2801-3000			085		2801-3000			100		2801-3000		
011		3001-3200			026		3001-3200			041		3001-3200			056		3001-3200			071		3001-3200			086		3001-3200			101		3001-3200		
012		3201-3400			027		3201-3400			042		3201-3400			057		3201-3400			072		3201-3400			087		3201-3400			102		3201-3400		
013		3401-3600			028		3401-3600			043		3401-3600			058		3401-3600			073		3401-3600			088		3401-3600			103		3401-3600		
014		3601-3800			029		3601-3800			044		3601-3800			059		3601-3800			074		3601-3800			089		3601-3800			104		3601-3800		
015		3801-4000			030		3801-4000			045		3801-4000			060		3801-4000			075		3801-4000			090		3801-4000			105		3801-4000		
AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号	AE2682AAB_		P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_106		1000-1200	干性轨 面宽16	ALD02	_121		1000-1200	油润滑轨 面宽16	ALD03	_136		1000-1200	干性轨 面宽10	ALD04	_151		1000-1200	干性轨 面宽16	ALD04	_166		1000-1200	油润滑轨 面宽10	ALD02	_181		1201-1400	油润滑轨 面宽16	ALD02	_196		1201-1400	干性轨 面宽10	ALD02
107		1201-1400			122		1201-1400			137		1201-1400			152		1201-1400			167		1201-1400			182		1201-1400			207		1201-1400		
108		1401-1600			123		1401-1600			138		1401-1600			153		1401-1600			168		1401-1600			183		1401-1600			208		1401-1600		
109		1601-1800			124		1601-1800			139		1601-1800			154		1601-1800			169		1601-1800			184		1601-1800			209		1601-1800		
110		1801-2000			125		1801-2000			140		1801-2000			155		1801-2000			170		1801-2000			185		1801-2000			210		1801-2000		
111		2001-2200			126		2001-2200			141		2001-2200			156		2001-2200			171		2001-2200			186		2001-2200			211		2001-2200		
112		2201-2400			127		2201-2400			142		2201-2400			157		2201-2400			172		2201-2400			187		2201-2400			212		2201-2400		
113		2401-2600			128		2401-2600			143		2401-2600			158		2401-2600			173		2401-2600			188		2401-2600			213		2401-2600		
114		2601-2800			129		2601-2800			144		2601-2800			159		2601-2800			174		2601-2800			189		2601-2800			214		2601-2800		
115		2801-3000			130		2801-3000			145		2801-3000			160		2801-3000			175		2801-3000			190		2801-3000			215		2801-3000		
116		3001-3200			131		3001-3200			146		3001-3200			161		3001-3200			176		3001-3200			191		3001-3200			216		3001-3200		
117		3201-3400			132		3201-3400			147		3201-3400			162		3201-3400			177		3201-3400			192		3201-3400			217		3201-3400		
118		3401-3600			133		3401-3600			148		3401-3600			163		3401-3600			178		3401-3600			193		3401-3600			218		3401-3600		
119		3601-3800		134		3601-3800	149		3601-3800	164		3601-3800	179		3601-3800	194		3601-3800	219		3601-3800													
120		3801-4000	135		3801-4000	150		3801-4000	165		3801-4000	180		3801-4000	195		3801-4000	220		3801-4000														

杭州奥立达电梯有限公司

技术研发部

日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	未注公差执行标准和等级： 1. 未注公差的线性和角度尺寸的公差依照GB/T 1804-2000，中缀。 2. 未注形状和位置公差依照GB/T 1184-1996，中缀。 3. 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差依照GB/T 1804-2000，中缀。	AE2682AAB SG11渐进式安全钳	杭州奥立达电梯有限公司
2024/12/19	△	更改图幅，增加第3页	汤光伟	PM240179						设计 程长青 工艺 何国斌 日期 2017.02.10 校对 翁元杰 标准化 翁元杰 审核 伍显周 批准 周健军 共3页 授权 PM170036 第2页		

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_201	1000-1200	油润滑轨 面宽10	ALD01
202	1201-1400		
203	1401-1600		
204	1601-1800		
205	1801-2000		
206	2001-2200		
207	2201-2400		
208	2401-2600		
209	2601-2800		
210	2801-3000		
211	3001-3200		
212	3201-3400		
213	3401-3600		
214	3601-3800		
215	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_216	1000-1200	油润滑轨 面宽16	ALD01
217	1201-1400		
218	1401-1600		
219	1601-1800		
220	1801-2000		
221	2001-2200		
222	2201-2400		
223	2401-2600		
224	2601-2800		
225	2801-3000		
226	3001-3200		
227	3201-3400		
228	3401-3600		
229	3601-3800		
230	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_231	1000-1200	干性轨 面宽10	ALD01
232	1201-1400		
233	1401-1600		
234	1601-1800		
235	1801-2000		
236	2001-2200		
237	2201-2400		
238	2401-2600		
239	2601-2800		
240	2801-3000		
241	3001-3200		
242	3201-3400		
243	3401-3600		
244	3601-3800		
245	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_246	1000-1200	干性轨 面宽16	ALD01
247	1201-1400		
248	1401-1600		
249	1601-1800		
250	1801-2000		
251	2001-2200		
252	2201-2400		
253	2401-2600		
254	2601-2800		
255	2801-3000		
256	3001-3200		
257	3201-3400		
258	3401-3600		
259	3601-3800		
260	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_261	1000-1200	油润滑轨 面宽10	ALD02
262	1201-1400		
263	1401-1600		
264	1601-1800		
265	1801-2000		
266	2001-2200		
267	2201-2400		
268	2401-2600		
269	2601-2800		
270	2801-3000		
271	3001-3200		
272	3201-3400		
273	3401-3600		
274	3601-3800		
275	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_276	1000-1200	油润滑轨 面宽16	ALD02
277	1201-1400		
278	1401-1600		
279	1601-1800		
280	1801-2000		
281	2001-2200		
282	2201-2400		
283	2401-2600		
284	2601-2800		
285	2801-3000		
286	3001-3200		
287	3201-3400		
288	3401-3600		
289	3601-3800		
290	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_291	1000-1200	干性轨 面宽10	ALD02
292	1201-1400		
293	1401-1600		
294	1601-1800		
295	1801-2000		
296	2001-2200		
297	2201-2400		
298	2401-2600		
299	2601-2800		
300	2801-3000		
301	3001-3200		
302	3201-3400		
303	3401-3600		
304	3601-3800		
305	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_306	1000-1200	干性轨 面宽16	ALD02
307	1201-1400		
308	1401-1600		
309	1601-1800		
310	1801-2000		
311	2001-2200		
312	2201-2400		
313	2401-2600		
314	2601-2800		
315	2801-3000		
316	3001-3200		
317	3201-3400		
318	3401-3600		
319	3601-3800		
320	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_321	1000-1200	油润滑轨 面宽16	ALD03
322	1201-1400		
323	1401-1600		
324	1601-1800		
325	1801-2000		
326	2001-2200		
327	2201-2400		
328	2401-2600		
329	2601-2800		
330	2801-3000		
331	3001-3200		
332	3201-3400		
333	3401-3600		
334	3601-3800		
335	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_336	1000-1200	干性轨 面宽10	ALD04
337	1201-1400		
338	1401-1600		
339	1601-1800		
340	1801-2000		
341	2001-2200		
342	2201-2400		
343	2401-2600		
344	2601-2800		
345	2801-3000		
346	3001-3200		
347	3201-3400		
348	3401-3600		
349	3601-3800		
350	3801-4000		

AEA2682AAB_	P+Q	导轨状态 导轨面宽	型号
_351	1000-1200	干性轨 面宽16	ALD04
352	1201-1400		
353	1401-1600		
354	1601-1800		
355	1801-2000		
356	2001-2200		
357	2201-2400		
358	2401-2600		
359	2601-2800		
360	2801-3000		
361	3001-3200		
362	3201-3400		
363	3401-3600		
364	3601-3800		
365	3801-4000		



日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	备注	AE2682AAB	杭州奥立达电梯有限公司
	△									1. 未注公差执行标准和等级: 照GB/T 1804-2000, 中級; 2. 未注形状和位置公差依照GB/T 1184-1996, 中級; 3. 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差依照GB/T 18004-2005, 中級.	SG11渐进式安全钳	设计 汤光伟 工艺 王琦 日期 2024/12/19 校对 赵亚南 标准化 方启华 审核 简显科 批准 王亮 共3页 授权 PM240179 第3页