



| 识别序号 | 颜色色号        |
|------|-------------|
| 101  | RM6005 (本色) |
| 102  | RM5015 (蓝色) |
| 103  | RM7037 (灰色) |

工号: 25H0001312-13

注意非标安全钳安装孔距, 非标导轨顶面宽度16

### 技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 25000\text{kg}$ , 具体参数请对应型式试验报告确定;
4. 本件适用匹配导轨顶面宽度为16mm。

|    |    |    |       |    |       |  |    |                            |
|----|----|----|-------|----|-------|--|----|----------------------------|
|    |    |    |       |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |    |                            |
|    |    |    |       |    |       | 总装图  |    | 瞬时式安全钳<br>OX-588(25.03.22) |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段   | 标记 |                            |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 重量   | 比例 |                            |
| 审核 |    |    |       |    |       | 共  | 张  |                            |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 第  | 页  |                            |