







技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388非标安全钳要求确定, 选用时注意匹配调整;
- 2、本装置装配安全开关为UKT, 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、配导轨OX-12;
- 5、总允许质量 $P+Q \leq 12000\text{kg}$, 速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 导轨宽度15.88、16mm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				提拉机构				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计			标准化			阶	段	标	记	重	量	比	例	OX—388T
												1:8		
审 核														
工 艺			批 准			共			张			第		页



技术说明:

- 1、本件采用电焊连接,焊接可靠,无虚焊漏焊;
- 2、表面镀锌处理;
- 3、焊接后整体无扭曲变形等缺陷,保持轴杆平直光洁。

2	0X-388T.2-2	联动曲柄	1	Q235A/8				
1	0X-388T.2-1	联动轴	1	Q235A φ25				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			
					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	联动轴组件		
设 计			标准化					
						阶 段 标 记	重 量	比 例
								1:2
审 核						0X-388T.2		
工 艺			批 准					
						共 张 第 页		