

EPSS		外购件规格书		图 号	YKKM1272W
				名 称	渐进式安全钳
NO.	图号	名称	规格型号	单重(kg)	备注
1	YKKM1272W LC-LD-	渐进式安全钳	OX-210B (一套二件,左、右对称)	4.9	
序号	项目	主 要 内 容			
1	制造厂商	怡达快速电梯有限公司/宁波奥德普电梯配件有限公司			
2	品牌	EPSS/宁波奥德普电梯配件有限公司			
3	适用标准	GB/T 7588.1/2 TSG T7007			
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;			
		(2) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验报告和证书;			
		(3) 必须提供产品合格证;			
		(4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。			
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。			
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。			
7 性能及参数要求					
安全钳允许质量 (P+Q) 值: 800~2800Kg; 额定速度: ≤2.5m/s; P+Q值号令指定。					
LC-	导轨宽度B(mm)	L(mm)	性能参数		
LC1	9	14	适用9mm宽, 机加工油润滑导轨		
LC2	10	15	适用10mm宽, 机加工油润滑导轨		
LC3	15.88	20.88	适用15.88mm宽, 机加工油润滑导轨		
LC4	16	21	适用16mm宽, 机加工油润滑导轨		
LD-	品牌				
LD1	EPSS				
LD2	宁波奥德普电梯配件有限公司				
8 配置部品明细表					
零 件 名 称		材 料	数量	备注	
安全钳		组件	2	左右各一	
				设 计	王 涛
				审 核	俞耀东
				标准化	俞耀东
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准
					俞耀东

