

结构示意图

产品型号：TAD-F035

# TAD-847V

电梯导轨

额定速度m/s: ≤1.75m/s

匹配导轨mm: 10、16.4

适用于轿厢侧

5. 本图按照OX-029号标准制，如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨 OX-310F(A01)为例，注明参数为：73-100×150/4-M16)

| 序号  | 规格代号     |
|-----|----------|
| L01 | 规格代号(蓝色) |
| L02 | 规格代号(绿色) |
| L03 | 规格代号(红色) |

| 序号  | 规格代号 |
|-----|------|
| R01 | M16  |
| R02 | M8   |

配TAD-847V导轨  
D25N08945

|    |    |   |   |       |   |     |
|----|----|---|---|-------|---|-----|
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改表 | 名 | 年月日 |
| 设计 |    |   |   | 标准化   |   |     |
| 校对 |    |   |   |       |   |     |
| 审核 |    |   |   |       |   |     |
| 工艺 |    |   |   | 批准    |   |     |

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 阶段标记 | 重量    | 比例  |
|      | 18.86 | 1:2 |

|               |
|---------------|
| 宁波奥德胜电梯股份有限公司 |
| 浙进式安全钳        |
| OX-188A       |

|     |     |     |    |    |     |  |     |     |    |    |     |      |                                                       |
|-----|-----|-----|----|----|-----|--|-----|-----|----|----|-----|------|-------------------------------------------------------|
|     |     |     |    |    |     |  |     |     |    |    |     | 特殊要求 |                                                       |
| A   | B   | C   | D  | E  | M1  |  | F1  | F2  | J1 | J2 | H1  | M2   | M1和M2说明：例M16为表示为螺纹孔M16，18表示为圆孔18；J2说明：当J2=0时，M2孔数量为2个 |
| 260 | 205 | 225 | 70 | 38 | M16 |  | 205 | 205 | 63 | 70 | 110 | M16  |                                                       |