

技术要求



- 1 本产品型号OX-088，规格为A08，一套为左一件右一件；
- 2 装配符合工艺要求，提拉板提拉灵活，无卡滞异响；
- 3 定位螺钉安装牢固可靠。

第一视角	实施日期	NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC	关键特性	
设计	标准化	
审核	批准	
1:1.5	第 1 张	共 1 张

安全钳

OX-088 (A08) - 改

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	提拉板	DWG	X088A8A01	G01				-01	1	
-02	滚柱轴	DWG	X088A8A02	G01				-02	1	1
-03	提拉板	DWG	X088A8A01	G02				-03		1



尺寸表		
X088A8A00	G01	G02
说明	右件如图	左件对称

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 焊后表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日


第一视角

实施日期

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

设计	刘晶	25.02.28	标准化		
审核	胡建升	25.03.03			
工艺	卢光园	25.03.04	批准	舒佳乐	25.03.08



技术要求

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 4.0/Q235B

提拉板

图幅：A4 Ver 1.4